

SIENINIAI BEVĖJAI SPLIT TIPO ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI BREEZELESS+

- *Bevėjis vėsinimas*
- *Šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros*
- *SEER iki 8.50, SCOP iki 4,60*
- *Energijos efektyvumo klasė A+++*
- *+8 °C temperatūros palaikymas šildymo režime*
- Ypatingai tylus vidinis blokas (triukšmo lygis nuo 19 dB(A))
- Šaldymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- FOLLOW ME funkcija
- **WI-FI** valdymas standartinėje komplektacijoje
- **3 metų** garantija



Modelis	Vidinis blokas		MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW		MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW	
	Lauko blokas		MOX230-09HFN8-QRD6GW-B		MOX230-12HFN8-QRD6GW-B	
Šaldymo galia		kW	2.6 (0.8~3.3)		3.4 (1.3~4.4)	
Šildymo galia		kW	3.8 (0.9~4.5)		3.8 (0.9~4.5)	
Elektrinis galingumas	Šaldyme	kW	0.10~1.15		0.13~1.70	
	Šildyme	kW	0.07~0.99		0.12~1.55	
SEER	Šaldyme		8.50			
SCOP	Šildyme (vidutinis klimatas)		4.60			
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A++			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	610		640	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas	dB(A)	19/20/35/38		20/21/35/38	
	Lauko blokas	dB(A)	55			
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	940x325x193			
	Lauko blokas	mm	800x554x333			
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	10.7			
	Lauko blokas	kg	29.3			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4+3/8			
Freonas			R32			
Užpildyto freono kiekis		gr (m)	690 (5)			
Papildomas freono kiekis		gr/m	20			
Maksimalus vamzdžio ilgis		m	25			
Maksimalus aukščio perkrytis		m	10			
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme		-15 ÷ 50/-25 ÷ 30			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			
	Maitinimo priedimas		Išorinis			
	Maitinimo k.	mm²	3x2.5			
	Tarpblokis k.	mm²	5x1.5 (ekranuotas)			
	Elektros srovė (maks.)	A	10.5			
Automatas (rekomend.)	A	16				

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.